

## Han 24B-gg-R-36



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 30 024 0446
规格	Han 24B-gg-R-36
浩亭电子目录	<a href="https://b2b.harting.com/09300240446">https://b2b.harting.com/09300240446</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han <sup>®</sup> B
上壳/底座类型	上壳
型	高结构

### 版本

锁定类型	单锁扣
尺寸	24 B
版本	顶出线
出线孔	1x Pg 36
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	粉末涂层



Pushing Performance

## 材料特性

颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 7037 ( 土灰 )
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	无
REACH 附件 XIV 物质	无
REACH SVHC 物质	无

## 规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	343.2 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099