

## Han 24EMC/B-HCC-HC-DL-M40



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 62 824 0748
规格	Han 24EMC/B-HCC-HC-DL-M40

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han <sup>®</sup> EMC/B
上壳/底座类型	飞线底座
型	高结构

### 版本

尺寸	24 B
版本	边出线
出线孔	1x M40
锁定类型	双锁扣
Han-Easy Lock <sup>®</sup>	有
应用领域	用于更高EMC要求的上壳/底座

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C 带Han <sup>®</sup> High Temp组件
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 12

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	未涂装
颜色 (上壳/底座)	未上漆



Pushing Performance

## 材料特性

材料(密封件)	NBR
材料 ( 锁扣 )	聚碳酸酯 (PC) 不锈钢
颜色 ( 锁扣 )	RAL 7037 ( 土灰 )
材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94	V-0

## 规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	360 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099