

## Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 40 703 0951
规格	Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han <sup>®</sup> HPR
上壳/底座类型	表面安装底座
上壳/底座介绍	弯式 底部封闭 长版 底部封闭 用于固定螺丝的馈通孔

### 版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
出线孔	1x M25
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	用于恶劣室外环境的上壳/底座
包装内容	带密封螺栓

### 技术参数

拧紧力矩 (螺栓锁紧)	2 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K, 符合 ISO 20653



Pushing Performance

## 技术参数

	4
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4X
	12

## 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料(密封件)	NBR
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
	铅
	镉

## 规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	199.4 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099